

MANN 504



MANN 504



MANN 504

MOTORE	
Costruttore	LAIDONG
Potenza massima ISO	CV 50 - KW 36,8
Regime potenza massima	Giri/min 2.400
Cilindri/cilindrata	4 - cm ³ 2832
Categoria emissioni	Stage V
Sistema post-trattamento emissioni	EGR+DOC+DPF
Sistema di aspirazione	Aspirazione naturale
Sistema di iniezione	Iniezione diretta common rail
Sistema di raffreddamento	Liquido
CAPACITA' SERBATOIO CARBURANTE	L. 30
TRASMISSIONE	
Tipo trasmissione	Meccanica
Tipo frizione	Meccanica a doppio effetto
Numero rapporti AV+RM	Syncroshift 8+8
Velocità massima	32 km/h
PRESA DI FORZA POSTERIORE	
Tipo	Meccanica a secco
Velocità	Giri/min 540/1000 rpm
ASSALI ANTERIORI	Rigido 4RM
SISTEMA DI FRENATURA	Freni posteriori - Meccanici multi-disco in bagno d'olio
CIRCUITO IDRAULICO	
Tipo di circuito idraulico - Pompa idraulica	Circuito a centro aperto - pompa doppia
Distributori idraulici posteriori	2 - doppio effetto trasformabili in flottante
ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE	
Controllo sollevatore posteriore	Meccanico con posizione e sforzo controllati
Categoria - Tipo attacchi	Cat. 1 con attacchi rapidi e terzo punto meccanico
Capacità max di sollevamento	N. 7.800
POSTAZIONE DI GUIDA	
Posto di guida	Piattaforma sospesa - Canopy/cabina
Tipo cabina	Tettuccio apribile - ventilatore - lavavetri - martello estintore - telecamere 360° - car play per connessione telefono MP3 - tergicristallo posteriore aria condizionata - lampeggiante e 4 fari
DIMENSIONE PESI	
Passo veicolo 4RM	mm 1880
Altezza al tetto cabina min-max	mm 2380
Lunghezza	mm 3550
Larghezza	mm 1730
Peso veicolo Canopy/Cabina	Kg. 1870/2050
PNEUMATICI	Ant/post 260/70R16 - 320/85R24
DOTAZIONE DI SERIE	Zavorre anteriori kg. 72 - Zavorre posteriori kg. 31x2 Parafanghi anteriori - supporto targa con luce - 2 fari posteriori Tettuccio parasole

