



MANN 254

MOTORE	
Costruttore	XY377-25
Potenza massima ISO	CV 25 - KW 18,5
Regime potenza massima	Giri/min 3.000
Cilindri/cilindrata	3 - cm³ 1132
Categoria emissioni	Stage V
Sistema post-trattamento emissioni	EGR+DOC+DPF
Sistema di aspirazione	Aspirazione naturale
Sistema di iniezione	Iniezione diretta
Sistema di raffreddamento	Liquido
CAPACITA' SERBATOIO CARBURANTE	
L. 30	
TRASMISSIONE	
Tipo trasmissione	Meccanica
Tipo frizione	Meccanica semplice effetto
Numero rapporti AV+RM	9+3
Velocità massima	18 km/h
PRESA DI FORZA POSTERIORE	
Tipo	Meccanica a secco
Velocità	Giri/min 540/1000 rpm
ASSALI ANTERIORI	
Rigido 4RM	
SISTEMA DI FRENATURA	
Freni posteriori - Meccanici multi-disco in bagno d'olio	
CIRCUITO IDRAULICO	
Distributori idraulici posteriori	1 - doppio effetto
ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE	
Controllo sollevatore posteriore	Meccanico con posizione
S6	Cat. 1 con attacchi rapidi e terzo punto meccanico
POSTAZIONE DI GUIDA	
Posto di guida	Piattaforma sospesa - Canopy
DIMENSIONE PESI	
Passo veicolo 4RM	mm 1355
Altezza arco di protezione	mm 1840
Lunghezza	mm 2500
Larghezza	mm 970
Peso veicolo Canopy/Cabina	Kg. 700
PNEUMATICI	
Ant/post 500/12 - 700/16	
DOTAZIONE DI SERIE	
Zavorre anteriori	

I dati e le immagini raffigurate sono puramente indicative e non impegnative



MANN S.r.l. - Via Flaminia, 2161 - 00188 ROMA - ITALY
www.mannitaly.it - Email: mannitalysrl@gmail.com - Tel. 329.263.5841